


SPECIFICHE di PRODOTTO

Contaore elettromeccanico modulare Perry 12...36V DC 1COCO36C/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO36C/2
CODICE A BARRE	8019108 110216



Tampografatura su fronte 1COCO36C/2
 12...36V DC
 IP20 -25T55
 EN 61010-1

Tampografia schema inserzione sul Fianco SX

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato (12-36 V dc) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	12-36 V dc < 10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	0,04 a 0,2 W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	1%
Temperatura ambiente	-10°C +55°C
Precisione lettura	1/10h (6 min)
Motore passo-passo	
Modulo 2 DIN	

Dimensioni di ingombro

Schema collegamento

Descrizione: Contaore elettromeccanico modulare Perry 12...36V DC 1COCO36C/2					
Disegnato: <i>ERSA</i>	Controllato: <i>ERSA</i>	Numero disegno: RH36 D 3007PY			
Data: 8 Gennaio 2008	Revisione 1 data:	Revisione 2 data:	Revisione : 3 data:	Revisione 4 data:	Revisione data:

